



Argipol® (Аргипол)

Argipol® представляет собой жидкую смесь анионных синтетических полимеров с многофункциональным действием. Добавление данного средства в буровой раствор на основе бентонита улучшает его смазывающие свойства и предотвращает набухание глины в скважине. Argipol используется для бурения ГНБ в качестве:

- смазывающего вещества для бентонитовых буровых растворов,
- средства, препятствующего набуханию глины при бурении,
- смазка для проколов грунта, продавливания и затяжки труб. **Argipol®** обладает сильными адгезионными свойствами на стальных и полиэтиленовых поверхностях, способствуя значительному снижению сопротивления трения вытаскиваемых труб, уменьшая при этом повреждение почвы. Полученную суспензию следует нанести кистью на поверхность трубы.

Свойства

Argipol® легко растворяется в пресной воде. Продукт не теряет своих свойств при низких температурах. Время естественного разложения 2-3 недели.

В нормальных условиях Argipol® может храниться до 18 месяцев.

Дозировка

- для бурового раствора 1,0-3,0 л/м³ раствора,
- в качестве смазки 25-40 л/м³ воды, что соответствует расходу 1 л Аргипола на 8 м² поверхности.

Внимание! Перемешайте продукт перед использованием.

Упаковка

Argipol® упакован в пластиковые канистры по 25 кг.