




AVENO ECO M 10W-40

AVENO ECO M 10W-40 — полусинтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения для автомобильных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и без него. Характеризуется отличными свойствами холодного пуска, минимизируя расход топлива, трение сопрягаемых деталей и их износ. Увеличенные интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя.

Инструкции по применению

AVENO ECO M 10W-40 идеально подходит для энергосберегающего круглогодичного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. Из-за повышенного значения TBN возможно использование также с топливом пониженного качества. Соблюдайте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.

Классификация качества

Характеристики

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Рекомендация

- MB 229,1

Характеристики

Свойства	Данные	Ед. изм	Тестирование в рамках
Кинематическая вязкость при 40°C	96,7	мм²/с	Стандарт DIN ISO 51562-2:1988-12
Кинематическая вязкость при 100°C	14,5	мм²/с	Стандарт DIN ISO 51562-2:1988-12
Индекс вязкости	155		С ISO 2909:2004-08

Вид	ЖЕЛТЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ		ВИЗУАЛЬНО
Плотность при 15°C	863	кг/м ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Точка замерзания	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Общее щелочное число (TBN)	10,5	мгКОН/г	ASTM D 2896:2015