

## Skrobia HT Premium



Skrobia HT Premium jest bardzo wysoko zmodyfikowaną skrobią ziemniaczaną przeznaczoną do obniżenia filtracji płuczki wiertniczej stabilną w wysokich temperaturach do 150°C. Produkt jest również bardzo odporny na fermentację dzięki usieciowaniu. Skrobia HT Premium jest ekonomiczną alternatywą do CMC i PAC. Skrobia HT Premium została opracowana do stosowania do kontroli filtracji wszędzie tam, gdzie stosowanie środków bakteriobójczych jest zabronione a jednocześnie wymagana jest odporność na fermentację i stabilność w wysokiej temperaturze.

## Właściwości

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                                       | biały do szarego proszek                                           |
| Ciężar nasypowy                              | 1010 kg/m <sup>3</sup>                                             |
| pH (czystego produktu)                       | 5,0–8,0                                                            |
| Rozpuszczalność w wodzie                     | całkowita                                                          |
| Zawartość wilgoci                            | 10% max                                                            |
| Lepkość przy 600 rpm po podgrzewaniu w 150°C | 4% roztwór NaCl : 40 cPs<br>nasycony roztwór NaCl : 40 cPs         |
| Filtracja po podgrzewaniu w 150°C            | 4% roztwór NaCl : Max. 10 ml<br>nasycony roztwór NaCl : Max. 10 ml |

## Dozowanie

Najczęściej ilość dodawanego produktu wynosi od 10 do 30 kg na 1 m<sup>3</sup> płuczki wiertniczej.

## Opakowanie

Worki 25 kg.